

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

UML/S/EX/VT

Мульчер с ротором с фиксированными зубьями для экскаваторов.

Создан для использования с наиболее распространенной категорией экскаваторов (18-25 тонн). Благодаря таким характеристикам как сменные противоножки, привинченные к раме цепи и интегрированная система открытия/закрытия щитка, мульчер обладает производительностью,

близкой к самой мощной модели в линейке, UMM/EX. Кроме того, автоматически регулируемый гидромотор «VT» повышает эффективность, позволяя машине легко выполнять сложные операции на обочинах дорог, вдоль берегов рек и на крутых склонах.



Сменные противоножки из высокопрочной стали для максимально продолжительной эксплуатации



Усиленные ступицы и подшипники

Задний щиток с защитой от пыли принципиально новая система открытия/закрытия щитка предотвращает попадание грязи в раму машины

Интегрированный с рамой двигатель надежно защищен от грязи и механического воздействия



Двигатель с изменяемым крутящим моментом (режим «VT») специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы



Двухрядные защитные цепи замедляют выброс порубочных остатков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы



Отводящий клапан для регулирования работы цилиндров и открытия/закрытия гидравлического щитка



Дополнительные боковые пластины жесткости для эксплуатации в экстремальных условиях



Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой



Система Sonic



145-300 л/мин



Ø 30 см макс.



18-25 тн



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 110/60 см ³ (145-240 л/мин)	Перегородка для гидравлических соединений
Клапан регулирования потока	Задний щиток с гидравлическим приводом
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Внутренняя защитная панель FCP
Герметичный корпус с защитой от пыли	Двухрядные винтовые защитные цепи
Интегрированный с рамой двигатель	Стальные противоножки для еще более эффективного мульчирования
Трансмиссия с (приводными) ремнями (Poly Chain®)	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 160/108 см ³ (235-300 л/мин)	Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой
Гидромотор со специальными настройками	Различные зубья
Отводящий клапан	Ротор Bite Limiter
Дополнительные боковые пластины жесткости	Система Sonic
Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами	

МОДЕЛЬ	UML/S/EX/VT 125	UML/S/EX/VT 150
Интенсивность потока (л/мин)	145-300	145-300
Давление (бар)	220-350	220-350
Вес экскаватора (тн)	18-25	18-25
Рабочая ширина (мм)	1347	1587
Масса (кг)	1450	1550
Диаметр ротора (мм)	450	450
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	300	300
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS	26+4	32+4
тип I+C/3/SS	36+2	42+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ С



C/3 (стандарт)



C/3/HD (опция)



BL НОЖ (опция - требуется адаптер)



K/3 (опция)

РОТОР ТИПЕ I



I (опция)



C/3/SS (боковой очищающий)